

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P PIN 10 0.9 W/2700K G4

PARATHOM LED PIN 12V | 12 V:n LED-pienoislamput pistokannalla



SOVELLUSALUEET

- Koristeelliset käyttökohteet
- Tunnelmallinen korostusvalaistus kaikkialle kotiin
- Myymälät, hotellit ja ravintolat
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Muunneltava käyttö tasavirralla ja vaihtovirralla
- Hyvä valontuotto
- Ihanteellinen koristeellisiin ja vapaasti palaviin sovelluksiin
- Pitkä elinikä jopa 15 000 h
- Neljän vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Yhteensopiva useimpien perinteisten kuristimien ja elektronisten liitäntälaitteiden kanssa (katso myös yhteensopivuuslista)
- LED-vaihtoehto matalajännitteisille halogeenilampuille
- Kanta: G4, GY6.35



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	0,90 W
Nimellisteho	0,90 W
Nimellisjännite	12 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	48
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	61
Tehokerroin λ	0,50
vastaavan hehkulampun teho	10 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	100 lm
Nimellinen valovirta	100 lm
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Valovirta	100 lm
Värinostoindeksi Ra	≥ 80
Värialaatu (SDMC)	≤ 6 sdc
Väriämpötila	2700 K
Värinostoindeksi Ra	≥ 80

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Säteilykulma	300,00 °
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	33,0 mm
----------------	---------

Halkaisija	12,0 mm
Ulkokupu	T12
Pituus	33,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
TC-mittauspisteen max. lämpötila	80 °C

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Lampun nimellinen elinikä	15000 h
Kytkeäjaksojen määrä	100000
Valovirran säilyvyys eliniän lopussa	0,70

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	G4
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Kirkas
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A++
Energiankulutus	1 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

International Lamp Coding System	DRT/C-0,9/827-220-240-G4-12/33
Tilausnumero	LEDPPIN10 CL 0,

TURVALLISUUSOHJEET

Tuotteen täyden valotehokkuuden ja eliniän varmistamiseksi on suositeltavaa poistaa valaisimen mahdollinen lasisuoju tai kupu.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075811959	Yksikköpakkaus 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	7,40 g	0.05 dm ³

4058075811966	Lähetyslaatikko 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	206,00 g	1.41 dm ³
4058075042438	Lähetyslaatikko 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	1371,00 g	10.16 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso lisää tuotteita ja led-lamppuja koskevia ajankohtaisia tietoja osoitteesta

- ▶ www.ledvance.fi/led-lamput

Katso takuutiedot osoitteesta

- ▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.