

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

BASE PIN 10 0.9 W/2700K G4 CL

LED BASE PIN G4 12 V | LED-erikoislamput



SOVELLUSALUEET

- Tunnelmallinen korostusvalaistus kaikkialle kotiin
- Myymälät, hotellit ja ravintolat
- Aulat, toimistot
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Vähäinen energiankulutus
- Ihanteellinen koristeellisiin ja vapaasti palaviin sovelluksiin

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- LED-vaihtoehto perinteisille pienjännitteisille halogeenilampuille
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	0,90 W
Nimellisteho	0,90 W
Nimellisjännite	12 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	48
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	61
Tehokerroin λ	> 0,50
vastaavan hehkulampun teho	10 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	100 lm
Nimellinen valovirta	100 lm
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Valovirta	100 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värialaatu (SDMC)	≤ 6 sdcn
Väriämpötila	2700 K
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Säteilykulma	320,00 °
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	33,0 mm
----------------	---------

Halkaisija	12,0 mm
Ulkokupu	T12
Pituus	33,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
TC-mittauspisteen max. lämpötila	80 °C

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	10000 h
Lampun nimellinen elinikä	10000 h
Kytkeäjaksojen määrä	100000
Valovirran säilyvyys eliniän lopussa	0,70

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	G4
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Kirkas
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A++
Energiankulutus	1 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

International Lamp Coding System	DRT/C-0,9/827-220-240-G4-12/33
Tilausnumero	LEDBASEPIN10 CL

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075093973	Blisteri 3	37 mm x 140 mm x 120 mm	19,20 g	0.62 dm ³
4058075093980	Lähetyslaatikko 27	345 mm x 153 mm x 136 mm	305,80 g	7.18 dm ³
4058075093997	Blisteri 5	37 mm x 140 mm x 120 mm	24,00 g	0.62 dm ³

4058075094000	Lähetyslaatikko 45	345 mm x 153 mm x 136 mm	349,00 g	7.18 dm ³
4058075449985	Yksikköpakkaus 3	20 mm x 49 mm x 95 mm	14,20 g	0.09 dm ³
4058075449992	Lähetyslaatikko 30	119 mm x 109 mm x 104 mm	177,00 g	1.35 dm ³
4058075450004	Lähetyslaatikko 240	256 mm x 236 mm x 237 mm	1804,00 g	14.32 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso lisätietoa LED-lampuista

▶ www.osram-lamps.fi/led-lamput

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.