



LEDVANCE

# TUOTESELOSTE

## ENDURA Classic Tubular Wall E27

Endura Classic Tubular | Ohut alumiinirunkoinen seinävalaisin E27-lampunpitimellä, kirkkaalla lasikuvulla ja tunnistinvaihtoehdolla



### Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Aiotiet

### Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus
- Vaihtoehto PIR-liiketunnistimella ja päivänvalotunnistimella, kotelon väriin sopiva
- Pitkäaikainen energia- ja kustannussäästö (tunnistinmalli)

### Tuoteominaisuudet

- Sopii älykkäisiin sovelluksiin SMART+-lamppujen yhteensopivuuden ansiosta
- Vähemmän valosaastetta, tarpeenmukainen valaistus (tunnistinversio)
- Suora valaistus
- Kuvun materiaali: lasi
- Kuvun sävy: kirkas
- Valaisinrunгон materiaali: alumiini
- Runгон väri: RAL 7016
- Suojauksen tyyppi: IP44



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | I             |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1 |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471) | RG0 |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 117,00 mm |
| Leveys         | 82,00 mm  |
| Korkeus        | 222,00 mm |
| Tuotteen paino | 895,00 g  |



ENDURA CLASSIC TUBULAR E27  
DG

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Tuotteen väri                | Tummanharmaa |
| Rungon väri                  | Tummanharmaa |
| Rungon materiaali            | Aluminum     |
| Kuvun/heijastimen materiaali | Lasi         |
| Elohopean määrä              | 0.0 mg       |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Kytkentätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                 | IP44                          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03                          |
| Himmennettävä                    | Ei                            |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                         |
| Asennuspaikka                    | Seinään                       |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön                  |
| Mukana valonlähde                | Ei                            |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                            |
| Lampunpitimen tyyppi             | E27                           |

## TURVAVALAISTUS

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Turvavalaistuksen toimintatapa      | Vain turvavalo |
| Valovrita normaalissa käyttötilassa | -              |
| Valovirta turvavalaistustilassa     | -              |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Standardit                            | CE / EAC / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei              |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 60 W |
| Valonlähteiden lukumäärä | 1                         |

## Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojavaadoitusjohtimeen.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | ENDURA CLASSIC         |
|  | Lakitiedot                           | Legal insert I-Outdoor |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      |                        |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | Fixed LUM without EMC  |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075554450 | Yksikköpakkaus<br>1          | 90 mm x 125 mm x 230 mm           | 963.00 g      | 2.59 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075554467 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 275 mm x 200 mm x 255 mm          | 4117.00 g     | 14.03 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.