

TUOTESELOSTE

SMART+ Wifi Wall Camera Control

SMART+ WIFI Camera Control | Ohut seinävalaisin, jossa on sovelluksella ohjattava kamera, kaiutin, hämähä- ja liiketunnistin



Käyttökohteet

- Autotallit
- Sisäänkäynnit
- Ulkokäyttö (IP44)

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Paranneltu käsitys turvallisuudesta valon kirkkauden ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Himmennettävissä
- Väriämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Suojauksen tyyppi: IP44
- HD Live-kamera
- Sisäänrakennettu kaiutin ja hälytyssireeni
- Valovirta: 900 lm
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	16,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	73,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	≤ 20 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	900 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1750 lm
Valotehokkuus	60 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	207.50 °

MITAT JA PAINO

Pituus	120,00 mm
Leveys	80,00 mm
Korkeus	320,00 mm
Tuotteen paino	850,00 g

SMART OUTD WIFI WALL CAMERA
CON DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Plastic
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
KytKentäkertojen määrä	12500

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Infrapunatunnistin
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäretunnistin

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART + WIFI WALL CAMERA
	Lakitiedot	Safety insert G11222388
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA REM DG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART WIFI
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854474972	Yksikköpakkaus 1	347 mm x 122 mm x 147 mm	950.00 g	6.22 dm ³
4099854474989	Kuljetuslaatikko 4	370 mm x 260 mm x 329 mm	3701.00 g	31.65 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytty-kysymykset

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.