

# TUOTESELOSTE

## DL IP44 FRAME DN 165 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Pinta-asennuskehys Downlight IP44 -alasvaloille



### Käyttökohteet

- Korvaa suoraan pienloistelampulla varustetut valaisimet
- Yleisvalaistus
- Julkiset alueet
- Porraskäytävät
- Käytävät
- Myymälät
- Kylpyhuoneet

### Tuote-edut

- Helppo asentaa

### Tuoteominaisuudet

- Lujaa polykarbonaattikotelo
- Asennustarvikkeet mukana toimituksessa



## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO

|                |         |
|----------------|---------|
| Halkaisija     | 165 mm  |
| Korkeus        | 47 mm   |
| Tuotteen paino | 96,00 g |



DL IP44 FRAME DN 165

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tuotteen väri     | valkoinen       |
| Rungon väri       | valkoinen       |
| RAL-värikoodi     | RAL 9003        |
| Rungon materiaali | Polykarbonaatti |

## KÄYTTÖ &amp; KIIINNITYS

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kiinnitystapa          | Surface |
| Asennuspaikka          | Kattoon |
| Vaihdettava valonlähde | Ei      |

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | DL IP44 FRAME DN WT |


| Dokumentit ja sertifikaatit                                                                                           | Dokumentin nimi                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | DL IP44 FRAME DN BK/WT                              |
|  Lakitiedot                           | DL IP44 DN 115 8W 830 WT                            |
|  Lakitiedot                           | DL IP44 DN WT                                       |
|  Lakitiedot                           | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                  |
|  Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | DL IP44 FRAME DN                                    |
|  Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075709928 | Yksikköpakkaus<br>1          | 170 mm x 53 mm x 174 mm           | 123.00 g      | 1.57 dm³  |
| 4058075709935 | Kuljetuslaatikko<br>10       | 350 mm x 279 mm x 190 mm          | 1495.00 g     | 18.55 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.