

# TUOTESELOSTE

## SP RING D180 BK

SPOT RING | Sovitekehys laajentaa valaisimien käyttömahdollisuuksia eri kokoiisiin uppoasennusreikiin



### Käyttökohteet

- Sovitekehukset vähentämään olemassa olevia aukkoja upotetuissa katoissa

### Tuote-edut

- Retrofit: vanhojen uppoasennettujen Spot-alasvalojen päivittäminen uusimpaan LED-teknologiaan LEDVANCE SPOT FIX ja ADJUST -alasvaloilla
- Yhdenmukaista: pienennä olemassa olevat upotusreiät 68 mm:n kokoon
- Monipuolinen: Sovitekehukset Ø68 - Ø90 tai Ø68 - Ø115 tai Ø115 - Ø160 mm:n upotusreikiin

### Tuoteominaisuudet


- Materiaali: muovattu teräs
- Sopii vain LEDVANCE SPOT -alasvaloille, joilla 68 mm:n upotushalkaisija
- Kiinnitysklipsit suojattu silikonityynyillä



## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO

|                |          |
|----------------|----------|
| Halkaisija     | 180 mm   |
| Korkeus        | 3 mm     |
| Tuotteen paino | 176,00 g |



SP RING D180

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tuotteen väri     | Musta    |
| RAL-värikoodi     | RAL 9004 |
| Rungon materiaali | Teräs    |

## KÄYTTÖ &amp; KIIINNITYS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
| Kiinnitystapa                   | Upotettu     |
| Asennuspaikka                   | Kattoon      |
| Uppoasennusreiän halkaisija     | 115...160 mm |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei           |

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | UI SP FIX P and SP FIX ADJ                       |
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | UI SP DK FIX P                                   |
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | UI SP AIR FIX P                                  |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854013447 | PUSSI<br>1                   | 182 mm x 182 mm x 3 mm            | 180.00 g      | 0.10 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854013454 | Kuljetuslaatikko<br>20       | 365 mm x 185 mm x 240 mm          | 3935.00 g     | 16.21 dm <sup>3</sup> |
| 4099854013461 | Kuljetuslaatikko<br>60       | 580 mm x 385 mm x 270 mm          | 700.00 g      | 60.29 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.