

TUOTESELOSTE

SP DRIVER DALI 8W

SP DRIVER | Laadukas DALI-virtalähde LEDVANCE SPOT 8W -valaisimille



Käyttökohteet

- DALI-asennus

Tuote-edut

- Esiasennettu DALI-liitäntälaitte, johon on valmiiksi asetettu valaisimen vaatima virta-arvo
- Enemmän palveluita, kuten energian kulutuksen seuranta ja ylläpito etänä mahdollista DALI-malleissa
- Helppo vaihtaa ulkoinen liitäntälaitte bajonettikiinnityksellä varustetun pistokkeen ansiosta

Tuoteominaisuudet

- IoT-valmis DALI-2-virtalähde
- Push DIM -toiminto mahdollistaa himmennuksen ja päälle/pois-ohjauksen
- Soveltuu EN 60598-2-22 -mukaisiin keskusakullisiin turvavalaisusjärjestelmiin
- Twist&Lock-liitin tekee asennuksesta nopeaa




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	8,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	130
Tehokerroin (cos ϕ)	0,9
Iskunkestävyysluokka	II

MITAT JA PAINO

Pituus	120,00 mm
Leveys	53,00 mm
Korkeus	30,00 mm
Tuotteen paino	100,00 g



SP DRIVER DALI 8W

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-42...+80 °C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	DALI-2
Vaihdettava valonlähde	Ei

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	180 mA
-------------	--------

TURVAVALAISTUS

Teho turvavalaitustilassa	3,0 W
Valovirta turvavalaitustilassa	120 lm

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
------------	-----------------

Tekniset varusteet

- Voidaan käyttää vain 8 W:n LEDVANCE SPOT-alasvalojen kanssa (180mA)

Turvallisuustiedot

- Älä peitä millään lämmöneristysmateriaalilla!

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI SP DK FIX P
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI SP FP FIX P
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854089558	Yksikköpakkaus 1	35 mm x 220 mm x 62 mm	205.00 g	0.48 dm ³
4099854089565	Kuljetuslaatikko 4	227 mm x 155 mm x 74 mm	1025.00 g	2.60 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

SP DRIVER DALI 8W
180mA CC

0-10V DALI RF

SP FIX P 8W 9x9 DIM IP44
SP ADJ P 8W 9x9 DIM IP20
SP FP FIX P 8W 9x9 DIM IP65
SP DK FIX P 8W 9x9 DIM IP44

5-7 ~30 Ø2.2-9
DA
DA
N
L
D
[mm]

B10A	B16A
80	130

DALI	IOUT [mA]
OSRAM	180
OTI DALI 15/220...240/1A0 NFC	180

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.