

TUOTESELOSTE

TRUSYS FLEX L02-NODE 8P WT

TruSys® FLEX L-NODE | L-muotoinen kiskoliitin kulmiin



PERFOR-
MANCE
CLASS

Tuote-edut

- Yksinkertainen asennus

Tuoteominaisuudet

- Läp johdotettu 5- tai 8-napaisella kaapelilla
- Solmuliitin koostuu vähintään yhdestä syöttölaitteesta ja yhdestä lähtöliittimestä, jossa on läp johdotus
- Teräsrunko




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Iskunkestävyysluokka	I
----------------------	---

MITAT JA PAINO

Pituus	446 mm
Leveys	296 mm
Korkeus	59 mm
Tuotteen paino	1100,00 g



TRUSYS FLEX L02-NODE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9017
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
------------	-----------------------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	TRUSYS FLEX NODE 8P
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	TRUSYS FLEX NODE 8P

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075782105	Kuljetuslaatikko 2	588 mm x 328 mm x 95 mm	2889.00 g	18.32 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.