

TUOTESELOSTE

Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm Black 22W

Orbis Ultra Slim Click DIM | Kattovalaisimet seinäkytkin himmennyksellä

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)



Tuote-edut

- Hyvin ohut muotoilu
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Himmennys katkaisijasta: kolmiportainen himmennys toistuvalla napsautuksella
- Himmennettävissä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	22,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	98,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	18 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	100 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	41
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	53
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 40 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1740 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	2720 lm
Valotehokkuus	79 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	110 °
UGR, pitkittäinen	< 25

MITAT JA PAINO

Halkaisija	400,00 mm
Korkeus	27,00 mm
Tuotteen paino	1060,00 g



ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon materiaali	Plastic
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	3-DIM
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
----------------------------	-------------------

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075752887	Yksikköpakkaus 1	52 mm x 406 mm x 428 mm	1186.00 g	9.04 dm³
4058075752894	Kuljetuslaatikko 5	417 mm x 275 mm x 444 mm	6686.00 g	50.92 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.