

TUOTESELOSTE

ENDURA Flood Solar 10 W 4000 K

ENDURA® FLOOD Solar Sensor | Aurinkoenergialla toimiva valonheitin hämärä- ja liiketunnistimella

Käyttökohteet

- Ulos



Tuote-edut

- Economical with a high light output
- Ympäristöystävällinen aurinkovoimalla toimiva valaisin
- Enemmän asetusvaihtoehtoja PIR-kaukosäätimellä
- Useita eri säätömahdollisuuksia havaintoalueen, hämärätunnistuksen ja päälläolon osalta
- Syttyy ja sammuu automaattisesti päivänvalon tason mukaan hämärätunnistimen ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Tehokkaat LED-valonheittimet korkealla valoteholla
- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- Suunnattava liike- ja hämärätunnistin



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	3,6 V
Nimellisvirta	2700,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	1200 lm
Valotehokkuus	120 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	95 °

MITAT JA PAINO

Pituus	194,00 mm
Leveys	67,00 mm
Korkeus	313,00 mm
Tuotteen paino	1730,00 g



ENDURA FLOOD SOLAR SENSOR
10W 840

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Metalli
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK04
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	36000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike / Päivänvalo
Tunnistimen havainnointikulma	95 °
Tunnistimen kytkentäaika	7 s...17 s
Liiketunnistimen havainnointialue	4...8 m
Hämärätunnistimen kynnysarvo	10...30 lx

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioniakku Li-metallinen nappiparisto
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Sisältyvien paristojen määrä	1
Pariston nimellisjännite	3,2 V
Akun nimellinen kapasiteetti	6000 mAh
Akun latausaika	5 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Kaukosäädin mukana

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA FLOOD SOLAR SENSOR
	Lakitiedot	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration ENDURA FLOOD SOLAR SEN REM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	ENDURA FLOOD SOLAR SEN

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075762350	Yksikköpakkaus 1	90 mm x 334 mm x 214 mm	2161.00 g	6.43 dm³
4058075762367	Kuljetuslaatikko 4	384 mm x 356 mm x 245 mm	9178.00 g	33.49 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.