

TUOTESELOSTE

SMART+ BT Solar Path Light RGB + TW

SMART+ BT Solar Path Multicolor | Outdoor Smart Solar Path -polkuvalaisin



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Puutarhat
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Värikäs puutarhavalistus älykkäillä ohjausvaihtoehdoilla
- Tarpeeseen perustuva valaistus ja energiansäästö hämärätunnistimen ansiosta
- Korkealaatuiset materiaalit
- Joustava asennus, myös ilman maadoituspiikkejä

Tuoteominaisuudet

- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa väri vaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Paristojen lataus aurinkopaneelilla
- Verkkoprotokolla: Bluetooth
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,12 W
Nimellisjännite	3,2 V
Nimellisvirta	0,04 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	III

Fotometriset tiedot

Valovirta	5 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	15 lm
Valotehokkuus	41 lm/W
Väriämpötila	3000...6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Väriämpötilan säätö / RGB
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Värilaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Säteilykulma	175.00 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	150,00 mm
Korkeus	562,00 mm
Tuotteen paino	663,00 g



SMART OUTD BT SOLAR PATH
RGBTW

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Lasi Alumiini
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Kiinnitystapa	Maapiikki
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Kytkenäkertojen määrä	1000

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Pariston nimellisjännite	3,2 V
Akun latausaika	8 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa.
----------------	---

Tekniset varusteet

- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi

aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART SOLAR PATH LIGHT
	Lakitiedot	Safety insert G11222364
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART OUTD BT SOLAR RGBTW
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART OUTD BT SOLAR
	EU Data Act	SMART Bluetooth Mesh Lighting Products

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854474453	Yksikköpakkaus 1	162 mm x 162 mm x 284 mm	955.00 g	7.45 dm ³
4099854474460	Kuljetuslaatikko 4	337 mm x 337 mm x 310 mm	3820.00 g	35.21 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.