

TUOTESELOSTE

SMART+ BT Solar Spot Light RGB + TW

SMART+ BT Solar Spot Multicolor | Outdoor Smart Solar Spot & Bollard -valaisin



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Puutarhat
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Värikäs puutarhavalistus älykkäillä ohjausvaihtoehdoilla
- Tarpeeseen perustuva valaistus ja energiansäästö hämärätunnistimen ansiosta
- Korkealaatuiset materiaalit
- Joustava asennus, myös ilman maadoituspiikkejä

Tuoteominaisuudet

- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Paristojen lataus aurinkopaneelilla
- Verkkoprotokolla: Bluetooth
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	0,60 W
Nimellisjännite	3,7 V
Nimellisvirta	160,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	III

Fotometriset tiedot

Valovirta	45 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	60 lm
Valotehokkuus	75 lm/W
Värilämpötila	3000...6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Värilämpötilan säätö / RGB
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	58.00 °

MITAT JA PAINO

Pituus	92,00 mm
Leveys	245,00 mm
Korkeus	348,00 mm
Tuotteen paino	438,00 g

SMART OUTD BT SOLAR SPOT
RGBTW

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Kiinnitystapa	Maapiikki
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Kytkenäkertojen määrä	1000

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	18650
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun latausaika	8 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa.
----------------	---

Tekniset varusteet

- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART SOLAR SPOT
	Lakitiedot	Safety insert G11222364
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART OUTD BT SOLAR RGBTW
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART OUTD BT SOLAR
	EU Data Act	SMART Bluetooth Mesh Lighting Products

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854474477	Yksikköpakkaus 1	102 mm x 187 mm x 204 mm	683.00 g	3.89 dm ³
4099854474484	Kuljetuslaatikko 4	390 mm x 215 mm x 230 mm	2730.00 g	19.29 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytty-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

