

TUOTESELOSTE

PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION | Välijohto Twist&Lock-liittimillä Panel Comfort -valaisimille



Tuote-edut

- Mahdollistaa virtalähteen sijoittamisen välikattoon ripustusasennuksissa
- Välijohto DC-puolella mahdollistaa virtalähteen piilottamisen välikattoon
- Asennus ilman työkaluja yhdistämällä välijohto olemassa olevaan Twist&Lock -liitäntään valaisimen ja virtalähteen välille

Tuoteominaisuudet


- Välijohtoon pituus 2,4 m
- Uros- tai naaraspuolinen Twist&Lock -liitin molemmissa päissä
- Hopeanvärinen/läpinäkyvä eriste tekee välijohdosta mahdollisimman huomaamattoman
- Sopii PANEL COMFORT 1200 -valaisimille



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	13,0 mm
Pituus	2400 mm
Tuotteen paino	58,93 g



PL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
Rungon materiaali	Polyvinyylikloridi (PVC)

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

Tekniset varusteet

- Sisältää 4 läpinäkyvää johtokiinnikettä johdon kiinnittämiseksi ripustussarjan vaijereihin

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	PL CMFT 1200 P
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration of Conformity PL CABLE EXT TWIST LOCK


Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration of Conformity PL CABLE EXT TWIST LOCK

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854018510	PUSSI 1	200 mm x 130 mm	64.00 g	
4099854026034	Kuljetuslaatikko 4	197 mm x 127 mm x 44 mm	314.00 g	1.10 dm³
4099854026041	Kuljetuslaatikko 24	277 mm x 217 mm x 159 mm	2243.00 g	9.56 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.