

# TUOTESELOSTE

## Endura Style Table CCT USB Dark Gray

Endura Style Table | Ulkokäyttöön, akulla toimiva pöytävalaisin värinvaihto- ja himmennystoiminnolla



### Käyttökohteet

- Ulkona, missä tarvitaan valoa, mutta pistorasiaa ei ole saatavilla
- Terrassit, parvekkeet

### Tuote-edut

- Kannettava valaisin
- Suurikapasiteettinen ladattava akku - 4400 mAh
- Kytkentä ja portaaton himmennys kosketusherkän sensorin ansiosta: 5 % - 100 %

### Tuoteominaisuudet

- Vähintään 6,5 tuntia valaistusta
- Valon kirkkauden muistitoiminto
- Alumiinirunko
- Polykarbonaatista valmistettu valopinta
- Väriämpötilakytkin (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Suojauksen tyyppi: IP54

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Nimellisteho         | 2,50 W       |
| Nimellisjännite      | 5 V          |
| Iskunkestävyysluokka | III          |
| Toimintatapa         | Patteri/Akku |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Valovirta                                 | 200 lm                                                     |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 280 lm                                                     |
| Valotehokkuus                             | 80 lm/W                                                    |
| Väriämpötila                              | 2700 K / 4000 K / 6500 K                                   |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen / Kirkas päivänvalo |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80                                                       |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | ≤6 sdcn                                                    |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | ≤1 %                                                       |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM       | ≤0.4                                                       |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                                                        |
| Säteilykulma                              | 100 °                                                      |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Halkaisija     | 110,00 mm |
| Korkeus        | 300,00 mm |
| Tuotteen paino | 520,00 g  |



ENDURA STYLE STAN TABLE CCT  
USB

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tuotteen väri                    | Tummanharmaa         |
| Rungon väri                      | Tummanharmaa         |
| Rungon materiaali                | Alumiini   ABS-muovi |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC)   |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C               |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
|-----------------|--------|

## KÄYTTÖ & KIIINNITYS

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C |
| KytKentätapa                     | USB          |
| Kotelointiluokka                 | IP54         |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK06         |
| Himmennettävä                    | Kyllä        |
| Kiinnitystapa                    | Seisova      |
| Asennuspaikka                    | Pöytä        |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön |
| Suunnattava                      | Kyllä        |
| Mukana valonlähde                | Kyllä        |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei           |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 50000 h <sup>1)</sup> |
| KytKentäkertojen määrä    | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## AKKU

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Pariston/akun tyyppi       | Litiumioni |
| Akun / pariston koko [GMS] | Others     |
| Pariston nimellisjännite   | 3.7 V      |
| Akun latausaika            | 7 h        |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Valonlähteiden lukumäärä | empty |
|--------------------------|-------|

## Tekniset varusteet

- Latauskaapeli mukana

## Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | Endura Stan table               |
|  | Lakitiedot                           | Outdoor dimmable                |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854185366 | Yksikköpakkaus<br>1          | 117 mm x 117 mm x 312 mm          | 636.00 g      | 4.27 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854185373 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 260 mm x 260 mm x 345 mm          | 3001.00 g     | 23.32 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.