

# TUOTESELOSTE

## TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT

TruSys® FLEX T5 TRACK | Kiskon sisäke T5 LED -putkien asennukseen



---

### Tuote-edut

- Yksinkertainen asennus

---

### Tuoteominaisuudet

- 150 cm liitäntä T5-putken kiinnikkeillä ja esiasennetuilla johdoilla
- Sisältää lisätarvikkeena heijastimet LED-moduulille




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz  |
| Iskunkestävyysluokka | I           |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 1498,5 mm |
| Leveys         | 91,3 mm   |
| Korkeus        | 97,0 mm   |
| Tuotteen paino | 1080,00 g |



## TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Tuotteen väri                    | valkoinen |
| Rungon väri                      | valkoinen |
| RAL-värikoodi                    | RAL9016   |
| Rungon materiaali                | Teräs     |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C    |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -25...+40 °C            |
| Kytkentätapa                     | Eristyksen siirtoliitin |
| Kotelointiluokka                 | IP20                    |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK04                    |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Asennuspaikka          | Kiinnityskisko |
| Mukana valonlähde      | Ei             |
| Vaihdettava valonlähde | Ei             |
| Lampunpitimen tyyppi   | G5             |

### Käyttöikä

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Elinikä L80/B50, 25 °C    | 100000 h               |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Standardit    | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
| Pallonkestävä | Ei                          |

### LATAUKSET

|                                                                                    | Dokumentit ja sertifikaatit          | Dokumentin nimi                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | UI TruSys Flex T5 Track            |
|  | Lakitiedot                           | Legal Insert TRUSYS FLEX T5 TRACK  |
|  | Lakitiedot                           | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | TRUSYS FLEX T5 TRACK               |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | TRUSYS FLEX T5 TRACK               |

### LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä              |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
| 4099854230172 | Yksikköpakkaus<br>1          | 128 mm x 1,539 mm x 135 mm        | 1588.00 g     | 26.59 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854230189 | Kuljetuslaatikko<br>6        | 1,557 mm x 401 mm x 292 mm        | 11661.00 g    | 182.31 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

**VASTUUVAPAUSLAUSEKE**

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.