

TUOTESELOSTE

LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH

BULKHEAD ROUND LIGHT SOURCES | Päivitä tai vaihda valonlähde



Käyttökohteet

- Sopii BULKHEAD ROUNDiin

Tuote-edut

- Integroidut 3000 K ja 4000 K LEDit
- Diffuusori valonlähteellä yhtenä pakettina
- Työkaluton sähköliitäntä pistokeliittimillä
- Erittäin homogeeninen valo pienellä taustavaloefektillä

Tuoteominaisuudet

- Kotelointiluokka: IP20
- UV-säteilyn kestävä polykarbonaatti runko ja kupu



Korkeus	38,00 mm
Tuotteen paino	282,00 g



SF BULKHEAD G2 Light source

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	55000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	55000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / EL
Led-moduuli vaihdettavissa	Kuluttajan/loppuasiakkaan toimesta

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	EVERLOOP / MULTI SELECT
------------------	-------------------------

Tekniset varusteet

- Mukana tiiviste
- Integroitu liitäntäjohto suoraa asennusta varten

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LISOEV
	Lakítiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakítiedot	LISOEV 830 840 BLKH
	Lakítiedot	Legal Insert G11201956
	Lakítiedot	Safety Insert G11218810
	Lakítiedot	Light Source Insert G11202326
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	BLKH RD/LISOEV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	BLKH RD/LISOEV

	Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV

Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
 UGR-tiedosto (UGR-tilauskuvio)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
 Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
 Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
 Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
 Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854311918	Yksikköpakkaus 1	52 mm x 256 mm x 256 mm	347.00 g	3.41 dm³
4099854311925	Kuljetuslaatikko 8	525 mm x 270 mm x 235 mm	3276.00 g	33.31 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.