

# TUOTESELOSTE

## Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block 10W 840 Single Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | LED-valaisin riviliittimellä seinä- tai kattoasennukseen  
rakennustyömailla tai siirrettäväksi



### Käyttökohteet

- Väliaikainen valaistus uusille rakennustyömaille tai asunnoille ja taloille
- Käytännöllinen väliaikainen valaisin sisätilojen katto- tai seinäasennukseen
- Ainoastaan sisäkäyttöön

### Tuote-edut

- Ihanteellinen valaisin rakennustyömaille, remontointiin tai muuttoon
- Voidaan asentaa helposti ja nopeasti
- Suljetussa laatikossa integroitu riviliitin varmistaa turvallisen asennuksen seinään tai kattoon

### Tuoteominaisuudet

- Valaisimessa on kiinteä virtajohto, mukana riviliitin
- Lamppu voidaan kytkeä suoraan AC 220-240V -verkkoon ilman pistorasiaa
- High lumen output in cool white delivers bright energy-efficient light
- Valonlähde ei ole vaihdettavissa



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Nimellisteho                 | 10,00 W     |
| Nimellisjännite              | 220...240 V |
| Nimellisvirta                | 70,000 mA   |
| Virtatyyppi                  | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki        | 6,4 A       |
| Toimintataajuus              | 50/60 Hz    |
| Verkkotaajuus                | 50/60 Hz    |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ ) | > 0,5       |


## Fotometriset tiedot

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Valovirta                           | 1055 lm             |
| Valotehokkuus                       | 105 lm/W            |
| Valon väri (EN 12464-1)             | Villeän valkoinen   |
| Värlämpötila                        | 4000 K              |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)     | > 80                |
| Valon väri                          | 840                 |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)          | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Välkyntä-arvo Pst LM                | 1                   |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4                 |

## Valotekniset tiedot

|              |       |
|--------------|-------|
| Säteilykulma | 200 ° |
|--------------|-------|

## MITAT JA PAINO



|            |          |
|------------|----------|
| Halkaisija | 60,00 mm |
|------------|----------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Tuotteen paino | 55,00 g |
|----------------|---------|

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Käyttöikä

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
|---------------------------|---------|

## MUUT LISÄTIEDOT

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Elohopean määrä | 0.0 mg                     |
| Elohopeavapaa   | Kyllä                      |
| Tuotehuomautus  | Saatavilla lokakuussa 2024 |

## MUUT OMINAISUUDET

|               |    |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Kotelointiluokka                          | IP20            |
| Standardit                                | CE / EAC / UKCA |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1             |

## Maakohtaiset kategoriointit

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | RENOVATION CLA7 |
|--------------|-----------------|

## LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -20...+80 °C |
|----------------------|--------------|

## Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Pituus                             | 98,00 mm  |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 291.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 60.00 mm  |
| R9 värintoistoindeksi              | 1         |

## Tekniset varusteet

- Integroitu 13 cm pitkä virtajohto ja riviliitin suljetussa laatikossa

## Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | Renovation lamps |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | Luminaires       |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | Luminaries       |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075845749 | Yksikköpakkaus<br>1          | 62 mm x 62 mm x 117 mm            | 63.00 g       | 0.45 dm³  |
| 4058075845756 | Kuljetuslaatikko<br>10       | 338 mm x 143 mm x 129 mm          | 748.00 g      | 6.24 dm³  |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.