

TUOTESELOSTE

Linear Turn Connect 35cm CCT DIM White

LINEAR TURN CONNECT | Suunnattava kaapinalusvalaisin

Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, hylly- ja kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Helppo ja nopea sarjakytkentä yksinkertaisen plug-järjestelmän ansiosta
- Enintään 10 valaisimen (35 cm versio) ja 5 valaisimen (55 cm versio) ketjutus joko mukana tulevalla liittimellä saumattomaan yhdistämiseen tai liitäntäkaapelilla pidempiin etäisyyksiin
- Erittäin monipuolinen värilämpötilan valinnan ansiosta
- Tasainen valonjako

Tuoteominaisuudet

- Kallistustoiminto (60°) valaisupinnan yksilölliseen säätöön
- Värilämpötila säädettävissä kolmessa vaiheessa nappia painamalla
- Portaaton himmennys pitämällä painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan
- 2 eri pituutta saatavilla
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- Materiaali: alumiini (runko), polykarbonaatti (kupu)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	49,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	6 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	45 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	125
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	100
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	160
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	$\geq 0,5$
Harmoninen kokonaissärö (THD)	130 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	380 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	450 lm
Valotehokkuus	63 lm/W
Väriämpötila	3000...4000...6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen / Päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	357,00 mm
Leveys	60,00 mm
Korkeus	24,00 mm
Tuotteen paino	365,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm



LINEAR TURN CONNECT 35CM
CCT DIM BK line drawing

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään / Kaapistojen alapuolet
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Linear Turn Connect
	Lakitiedot	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LINEAR TURN AND EDGE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075842380	Yksikköpakkaus 1	42 mm x 72 mm x 403 mm	453.00 g	1.22 dm³
4058075842397	Kuljetuslaatikko 8	419 mm x 160 mm x 195 mm	3971.00 g	13.07 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.