

TUOTESELOSTE

Linear Angle Frameless Sensor 35cm CCT DIM Black

LINEAR ANGLE FRAMELESS SENSOR | Kaapinalusvalaisimet kulmakäyttöön

Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, hylly- ja kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Soveltuu kulma-asennukseen
- Helppo ja nopea sarjakytkentä yksinkertaisen plug-järjestelmän ansiosta
- Jopa 3 valaisimen saumaton ketjutus mukana tulevalla liittimellä
- Tasainen valonjako

Tuoteominaisuudet

- Pienoisjännite-valaisin ulkoisella liitännälaitteella
- Värilämpötila säädettävissä kolmessa vaiheessa
- Kytkeminen päälle ja pois sekä värin vaihto liikkeillä max. 6 cm etäisyydellä infrapunaliiketunnistimen edessä
- Portaaton himmennys peittämällä infrapunaliiketunnistin max. 6 cm:n etäisyydellä vähintään sekunnin ajan
- 2 eri pituutta saatavilla
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- Materiaali: alumiini (runko), polykarbonaatti (kupu)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	5,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	45,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	24 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	400 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	31
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	25
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	40
Tehokerroin (cos φ)	≥0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	130 %
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	320 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	330 lm
Valotehokkuus	64 lm/W
Värlämpötila	3000...4000...6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen / Päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	350,00 mm
Leveys	36,00 mm
Korkeus	18,00 mm
Tuotteen paino	190,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm



LINEAR ANGLE FL SEN 35CM CCT
DIM BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään / Kaapistojen alapuolet
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Infrapunatunnistin
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäretunnistin

Liiketunnistimen havainnointialue	60 mm
-----------------------------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Linear Angle Flood Sensor
	Lakitiedot	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU-Declaration of Conformity_PANEL_ANGLE.pdf

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075842441	Yksikköpakkaus 1	56 mm x 78 mm x 483 mm	308.00 g	2.11 dm³
4058075842458	Kuljetuslaatikko 8	498 mm x 172 mm x 250 mm	2942.00 g	21.41 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilittavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.