

## TUOTESELOSTE

# Vintage 1906 Globe 80 Filament O Lamp DIM 4W 818 Smoke E27

VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE O - SHAPE FILAMENT | Himmennettävät LED-lamput, Vintage Edition  
Classic ball O - filamentin muotoinen



### Käyttökohteet

- Täydellinen sisustuksellisiin asennuksiin
- Kodit ja asuinrakennukset
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

### Tuote-edut

- Lamput innovatiivisella LED-filamenttitekniikalla
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Suojaustyyppi: IP20, Ihanteellinen sisäkäyttöön

### Tuoteominaisuudet

- Himmennettävä (useilla himmentimillä, katso myös [www.osram-lamps.com/dim](http://www.osram-lamps.com/dim))
- Miellyttävä valo: Lämmin valkoinen tunnelmallinen valo
- Käyttöikä: jopa 25 000 tuntia
- Valaisinpään kiertokulma: 180°
- Voidaan käyttää suoraan valaisimena



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Nimellisteho                                | 4 W         |
| Rakenteellinen teho                         | 4.00 W      |
| Nimellisjännite                             | 220...240 V |
| Toimintatapa                                | Verkkovirta |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho     | 12 W        |
| Nimellisvirta                               | 24 mA       |
| Virtatyyppi                                 | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki                       | 0.024 A     |
| Toimintataajuus                             | 50/60 Hz    |
| Verkkotaajuus                               | 50/60 Hz    |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 333         |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 533         |
| Harmoninen kokonaissärö (THD)               | < 110 %     |
| Tehokerroin (cos φ)                         | ≥ 0,70      |

Fotometriset tiedot

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Valovirta                                       | 110 lm                            |
| Valotehokkuus                                   | 27 lm/W                           |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.96                              |
| Valon väri (EN 12464-1)                         | Tunnelmallinen lämpimän valkoinen |
| Väriämpötila                                    | 1800 K                            |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)                 | 80                                |
| Valon väri                                      | 818                               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                      | ≤6 sdcn                           |
| Välkyntä-arvo Pst LM                            | ≤1                                |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM             | ≤0.4                              |

Valotekniset tiedot

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Säteilykulma          | 330 °  |
| Lämpenemisaika (60 %) | 0.50 s |
| Käynnistysaika        | 0.5 s  |

MITAT JA PAINO



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Kokonaispituus    | 120.00 mm |
| Halkaisija        | 80,00 mm  |
| Suurin halkaisija | 80 mm     |
| Tuotteen paino    | 59,00 g   |

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue     | -25...+40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 85 °C        |

## Käyttöikä

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C        | 25000 h |
| Kytkenäkertojen määrä            | 100000  |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.96    |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanta (standardin mukainen) | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elohopean määrä             | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elohopeavapaa               | Kyllä                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Muoto / malli               | Kirkas savu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tuotehuomautus              | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua / Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |

## MUUT OMINAISUUDET

|               |       |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Energiankulutus                           | 4.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka                          | IP20           |
| Standardit                                | CE / UKCA      |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1            |

## Maakohtaiset kategorioinnit

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 1906LG80D12 4W/ |
|--------------|-----------------|

LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -20...+80 °C |
|----------------------|--------------|

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Käytetty valaistusteknologia              | LED        |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu             | NDLS       |
| Verkkojännite tai muu jännite             | MLS        |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa) | E27        |
| Yhdistetty valonlähde (CLS)               | Ei         |
| Värisäädettävä valonlähde                 | Ei         |
| Pinnoite                                  | Ei         |
| Suurluminanssinen valonlähde              | Ei         |
| Häikäisysoja                              | Ei         |
| Tehonkulutus valmiustilassa               | 0 W        |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho   | Kyllä      |
| Pituus                                    | 120,00 mm  |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)        | 80.00 mm   |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)          | 80.00 mm   |
| Värikoordinaatti x                        | 0.5499     |
| Värikoordinaatti y                        | 0.4050     |
| R9 värintoistoindeksi                     | 1          |
| Vastaava säteilykulma                     | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus                          | 0.9        |
| Tehokerroin                               | ≥0.8       |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun        | Ei         |

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                         |                                 | Dokumentin nimi |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | LED lamp        |

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | LED lamp        |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075846142 | Yksikköpakkaus<br>1          | 55 mm x 72 mm x 133 mm            | 83.00 g       | 0.53 dm <sup>3</sup> |
| 4058075846159 | Kuljetuslaatikko<br>6        | 181 mm x 164 mm x 176 mm          | 670.00 g      | 5.22 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.