

TUOTESELOSTE

SMART+ WIFI Radiator Thermostat White

Single Pack

SMART+ WIFI Radiator Thermostat | SMART+ jäähdyttimen termostaatti WiFi-tekniikalla



Käyttökohteet

- Smart Home sisäkäyttöön

Tuote-edut

- Älykäs termostaatti lämmittää yksilöllisten tarpeiden mukaan, ja se voidaan konfiguroida aikataulujen, automaatioiden ja rutiinien avulla
- Automaattinen tila: Käyttäjän määrittämät aikataulut, jotka perustuvat aikatauluun tai erilaisiin älykkäisiin rutiineihin
- Manuaalinen tila: Muuta lämpötilaa milloin tahansa sovelluksen kautta tai suoraan patterin termostaatista
- Lomatila: Laske lämpötilaa pysyvästi, jos kukaan ei ole kotona pidempään aikaan
- Avoimen ikkunan tunnistus: Patteri sammuu automaattisesti, kun ikkuna on auki.
- Automaattinen kalibrointi: Säätyy automaattisesti patteriventtiiliin ja varmistaa optimaalisen säädön.
- Lämpötilahistoria: Tarkkaile yksityiskohtaista lämpötilakäyrää
- Kalkkeutumissuoja: Liikuttaa patteriventtiiliä säännöllisin välein estääkseen kalkkeutumisen
- Hiljainen toiminta: Hiljainen moottori takaa vähän häiritsevää melua myös hiljaisissa ympäristöissä
- Pitkä pariston kesto: pariston kesto koko lämmityskauden (>9 kuukautta)

Tuoteominaisuudet


- Yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Homen kanssa
- Kierre M30x1.5-lämmitysventtiileille ja mukana toimitetuilla sovittimilla, jotka ovat yhteensopivia M28x1.5-, Danfoss RA-, Danfoss RAV-, Danfoss RAVL-, Giacomini- ja Caleffi-venttiileiden kanssa
- Verkkoprotokolla: WiFi (2,4 GHz)
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	4,5 V
-----------------	-------

MITAT JA PAINO



Pituus	60,00 mm
Leveys	102,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	102,00 mm
Korkeus	60,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	60,00 mm
Tuotteen paino	232,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Muovi

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Iskunkestävyysluokka	III
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- Mukana paristo (3x AA)

Turvallisuustiedot

- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

– Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART+ WIFI RADIATOR THERMOSTAT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT LEDV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT
	EU Data Act	Wifi Portfolio Thermostats

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075846289	Yksikköpakkaus 1	63 mm x 77 mm x 135 mm	256.00 g	0.65 dm³
4058075846296	Kuljetuslaatikko 6	390 mm x 85 mm x 145 mm	1652.00 g	4.81 dm³
4099854372605	Kuljetuslaatikko 30	450 mm x 405 mm x 170 mm	9179.00 g	30.98 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.