

TUOTESELOSTE

LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 1200 mm

13.1W/15.6W 830

LED TUBE T8 EM PERFORMANCE | LED-valoputket kuristinkäyttöön (CCG) ja AC-verkkoon, sirpalesuoja



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus -20...+50 °C -lämpötiloissa
- Tuotantoalueiden valaistus
- Liikennevyöhykkeet ja käytävät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Teollisuus

Tuote-edut

- Energiansäästö jopa 67 % (verrattuna T8-loistelamppuun)
- Nopea, yksinkertainen ja turvallinen vaihto johdotuksella tai ilman
- Erittäin monipuolinen valittavissa olevien teho/luumen-tasojen (1200 mm, 1500 mm) ansiosta
- Ei taipumista lasirungon ansiosta
- Tukee HACCP-järjestelmän toteutumista tuotannosta aina esittelyyn
- Erittäin korkea kytkentäkertojen kesto
- Välitön valo, siksi sopii ihanteellisesti tunnistimella varustettuihin kohteisiin
- Sopii myös käyttöön matalissa lämpötiloissa

Tuoteominaisuudet

- LED-korvaaja perinteiselle T8-loistelampuille (G13-kanta). Voidaan asentaa suoraan kuristinkäyttöisiin valaisimiin tai voidaan käyttää suoralla 230 V:n verkkojännitteellä
- Multi Lumen -toiminto: 2 valittavissa olevaa tehoastetta (1200 mm, 1500 mm)



- Lasista valmistettu LED-valoputki sirpalesuojauksella esim. elintarviketeollisuuden sovelluksiin
- 600 mm malli soveltuu sarjakytettäin
- Erittäin pitkä käyttöikä: jopa 75 000 h
- Kotelointiluokka: IP20
- Ei sisällä elohopeaa ja RoHS-yhteensopiva
- Vähäinen välkyntä, EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	15,60 W / 13,10 W
Nimellisjännite	220...240 V
Toimintatapa	perinteinen liitântälaite, Verkkovirta
Nimellisvirta	70mA / 60 mA
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Käynnistysvirtapiikki	7.00 A
Soveltuu DC-syöttöjännitteelle	Kyllä
Tasajännite	186...260 V
Toimintataajuus	50/60 Hz
Verkkotaajuus	50/60 Hz ¹⁾
Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi)	85
Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) - ilman kompensointia	75
Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) - kompensoinnin kanssa	17
Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	107
Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) - ilman kompensointia	90
Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) - kompensoinnin kanssa	27
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Tehokerroin (cos ϕ)	0,90


¹⁾ DC 0 Hz

Fotometriset tiedot

Valovirta	2300 lm / 1900 lm
Valotehokkuus	145 lm/W / 147 lm/W
Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa	0.70
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Valon väri	830
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤5 sdcn
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.80
Välkyntä-arvo Pst LM	1

Stroboskooppi-ilmion mitta-arvo SVM

0.4



EPREL data spectral diagram PROF
LEDr 3000K

Adjustable attributes

Nimellisteho	Väriämpötila	Valovirta	Valotehokkuus
15.6 W	3000 K	2300 lm	147 lm/W
13.1 W	3000 K	1900 lm	145 lm/W

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	190 °
Lämpenemisaika (60 %)	< 0.50 s
Käynnistysaika	< 0.5 s

MITAT JA PAINO



Kokonaispituus	1212.00 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	1200.00 mm
Halkaisija	26,70 mm
Tuotteen paino	200,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C ¹⁾
T _c -mittauspisteen enimmäislämpötila	78 °C
Käyttölämpötila (IEC 62717)	53 °C ²⁾

1) Lamppua ympäröivä lämpötila - suljetuissa valaisimissa: lämpötila luminaire sisällä

2) Tp-luokitus. Tp-piste on sama kuin Tc-piste - merkitty laitteeseen

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	75000 h
Kytkenäkertojen määrä	200000
Valovirran säilyvyys eliniän lop	0.70
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	≥ 0.90

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G13
Elohopean määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Lisätty toiminto	MULTI LUMEN

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	D ¹⁾
Energiankulutus	16.00 kWh/1000h
Koteloitiluokka	IP20
Standardit	CE / UKCA / EAC
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0

1) Energiatehokkuusluokka (EEC) asteikolla: A (korkein tehokkuus) - G (pienin tehokkuus)

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	LEDTUBE T8 EM P
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	LED
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G13
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei

Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Tehonkulutus valmiustilassa	<0.5 W
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	1212,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	26.70 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	26.70 mm
Värikoordinaatti x	0.4339
Värikoordinaatti y	0.4033
R9 värintoistoindeksi	1
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
Vikaantumisosuus	0.9
Tehokerroin	0.9
LED-valonlähde korvaa loistelampun	Ei
EPREL ID-tunniste	2150932,2340245
Mallinumero	AC69463,AC81607

Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi vähähävikisten ja perinteisten ohjainten kanssa

Turvallisuustiedot

- Ei sovellu käytettäväksi elektronisella liitälaitteella.
- Ulkokäyttö mahdollista kosteussuojatuissa valaisimissa teknisiä arvoja ja asennusohjeita noudattamalla
- Ei sovellu käytettäväksi turvalaistusrakennelmissä.
- Katkaise verkkovirta ennen asennusta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Käyttöohje / turvallisuusohjeet	
 Laajennettu asennusohje	Notes on the operation of LEDVANCE LED tubes in compensated luminaires

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Laajennettu asennusohje	LEDVANCE Luminaire conversion checklist
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LEDTUBE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED tube
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LEDTUBE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LED tubes
	Sertifikaatit	LEDTUBE T8 EM P 1200

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W 830 LEDV
	IES-tiedosto (IES)	LEDTUBE T8 EM P 1200 15.6W 830 LEDV
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W 830 LEDV
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LEDTUBE T8 EM P 1200 15.6W 830 LEDV
	UGR-tiedosto (UGR-tiluluko)	LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W 830 LEDV
	UGR-tiedosto (UGR-tiluluko)	LEDTUBE T8 EM P 1200 15.6W 830 LEDV
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W 830 LEDV
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LEDTUBE T8 EM P 1200 15.6W 830 LEDV
	Spektritehon jakautuminen	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 3000K


LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854432828	Hihapakkaus 1	1,305 mm x 29 mm x 29 mm	219.00 g	1.10 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854432835	Kuljetuslaatikko 10	1,335 mm x 175 mm x 95 mm	2722.00 g	22.19 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

- Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

Oikeudelliset tiedot

- Kun käytetään T8-loistelampun korvaamiseen, kokonaisenergiatehokkuus ja valonjako riippuvat valaistusjärjestelmän suunnittelusta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.