

TUOTESELOSTE

LISOEV 1150X35 54 34W 865 DP FLEX

DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES | Päivitä tai vaihda valonlähdeyksikkö



Käyttökohteet

- Teollisuus- ja varastotilat
- Verstaat, kokoonpanolinjat
- Kulkukäytävät, alikulkukäytävät
- Pysäköintihallit
- Maanalainen pysäköinti



Tuote-edut

- Valonlähde ja ohjain helppo päivittää (EVERLOOP-malli)
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Energiansäästö jopa 66 % (verrattuna valaisimiin, joissa loistelamput)

Tuoteominaisuudet

- Käyttöikä (L80/B50): jopa 100 000 tuntia (25 °C:ssa)
- Sädekulma: 120°

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	31,95 W
Nimellisjännite	142 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Nimellisvirta	225,000 mA

Fotometriset tiedot

Valovirta	5700 lm
Valotehokkuus	178 lm/W
Väriämpötila	6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 5 sdcm
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1168,00 mm
Leveys	33,00 mm
Korkeus	1,80 mm
Tuotteen paino	104,00 g



LISOEV 1150X35 54 34W

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
---------------	-------

Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Alumiini

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+50 °C
Varastointilämpötila	-40...+80 °C
KytKentätapa	Liitin
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Surface

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	100000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	82000 h
KytKentäkertojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
------------	-----------------

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	EVERLOOP
------------------	----------

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User Instruction G11236539
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11201420

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	LSI Insert G11244312 DAMP PROOF FLEX
	Lakitiedot	Legal Insert G11245903
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DP FLEX TH
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DP FLEX TH

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854522185	Yksikköpakkaus 1	45 mm x 1,200 mm x 45 mm	395.00 g	2.43 dm ³
4099854522192	Kuljetuslaatikko 9	1,230 mm x 150 mm x 155 mm	1850.00 g	28.60 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.