

TUOTESELOSTE

Outdoor Flex 15M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Vankka ja jatkettava LED-valonauha, 4000 K



Käyttökohteet

- Työmaa-alueet
- Remontointi
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön (IP64)

Tuote-edut

- Kirkas, lujatekoinen ja kestävä

Tuoteominaisuudet

- Jatkettavissa 50 metriin, max. 450 W
- Kotelointiluokka (nauha): IP65
- Kotelointiluokka (virtalähde): IP44
- Valon väri: Viileän valkoinen

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	100,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,90


Fotometriset tiedot

Valotehokkuus	97 lm/W
Valovirta	9700 lm
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	120 °
--------------	-------

MITAT JA PAINO



Pituus	15000,00 mm
Leveys	11,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	11.00 mm
Korkeus	7,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	7.00 mm
Tuotteen paino	2550,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polyvinyylikloridi (PVC)

Käyttöikä

Kytkentäkertojen määrä	10000
------------------------	-------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Pienin taittosäde	70,0 mm
Liimattava	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP65
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Tekniset varusteet

- Varustettu 1,5 m johdolla ja pistokkeella
- Kaapelikela helppoa säilytystä varten
- Asennustarvikkeet mukana

Turvallisuustiedot

- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Outdoor Flex UI/SI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Outdoor Flex declaration of conformity CE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075848740	Yksikköpakkaus 1	252 mm x 202 mm x 322 mm	2816.00 g	16.39 dm ³
4058075848757	Kuljetuslaatikko 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	6329.00 g	41.39 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.