

TUOTESELOSTE

Outdoor Flex 15M RGB IP65 Remote Control

Outdoor Flex Strips IP65 RGB | Vankka ja jatkettava LED-valonauha, RGB



Käyttökohteet

- Puutarhat ja muut ulkoalueet
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön (IP64)

Tuote-edut

- Kirkas, lujatekoinen ja kestävä

Tuoteominaisuudet

- Jatkettavissa 50 metriin, max. 450 W
- Koteloitiluokka (nauha): IP65
- Koteloitiluokka (virtalähde): IP44
- RGB-värisäätö

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	100,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90


Fotometriset tiedot

Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen
Väriäadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	120 °
--------------	-------

MITAT JA PAINO



Pituus	15000,00 mm
Leveys	16,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	16.00 mm
Korkeus	8,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	8.00 mm
Tuotteen paino	3600,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polyvinyylikloridi (PVC)

Käyttöikä

Kytkentäkertojen määrä	10000
------------------------	-------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Pienin taittosäde	70,0 mm

Liimattava	Ei
------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP65

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Tekniset varusteet

- Varustettu 1,5 m johdolla ja pistokkeella
- Kaapelikela helppoa säilytystä varten
- Sisältää kauko-ohjaimen ja paristot
- Asennustarvikkeet mukana

Turvallisuustiedot

- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Outdoor Flex UI/SI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075848801	Yksikköpakkaus 1	252 mm x 202 mm x 322 mm	4036.00 g	16.39 dm ³
4058075848818	Kuljetuslaatikko 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	8429.00 g	41.39 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.