

TUOTESELOSTE

Concrete Spot GU10 Bright 4.5W Satin Nickel

Concrete Spot GU10 | Sementtinen uppoasennuskehys, GU10-lamppu mukana



Käyttökohteet

- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Tyylikäs ja moderni design
- Läpijohdotus mahdollista
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Uppoasennus kattoon
- Väriämpötila: 2 700 K
- Johdotuksen läpivienti mahdollista
- Kotelointiluokka: IP20



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	4,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	33,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	206
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	263
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 150 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	400 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	440 lm
Valotehokkuus	78 lm/W
Värilämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Stroboskooppi-ilmion mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	36 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	120,00 mm
Korkeus	56,00 mm
Tuotteen paino	266,00 g



DECOR SPOT CONCRETE
4.5WGU10

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Satiininen nikkeli
Rungon väri	Satiininen nikkeli
Rungon materiaali	Alumiini betoni
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20/IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti
Uppoasennusreiän halkaisija	68 mm
Uppoasennussyvyys	115 mm
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Kyllä
Lampunpitimen tyyppi	GU10

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from October 2025
Valonlähteiden lukumäärä	1

Turvallisuustiedot

- Valaisin kytkettävä irti verkkovirrasta asennuksen, ylläpidon ja kannen poiston ajaksi.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR SPOT CONCRETE 4.5WGU10
	Lakitiedot	Safety insert G11222465
	Lakitiedot	Legal insert
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Spotlights
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Spotlights

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075853997	Yksikköpakkaus 1	147 mm x 147 mm x 74 mm	328.00 g	1.60 dm ³
4058075854000	Kuljetuslaatikko 20	390 mm x 312 mm x 326 mm	7237.00 g	39.67 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.