


TUOTESELOSTE

LED Spot Cylinder Duo 6xGU10 Brushed Nickel

LED Spot Cylinder Duo | Pinta-asennettavat valaisimet säädettävillä GU10-kohdevaloilla

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset



Tuote-edut

- Ajaton muotoilu
- Helppokäyttöinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä viisi mallia jopa kuudella kohdevalolla
- Kotelon pinta harjattua ja krominikkeliä
- Säädettävä pää
- Pälle/pois-kytkin yhden valaisinpään mallissa helpottaa käyttöä




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	1189,00 mm
Leveys	70,00 mm
Korkeus	157,00 mm
Tuotteen paino	944,00 g



LED SPOT CYLINDER DUO
6XGU10

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harjattu nikkeli/kromi
Rungon väri	Harjattu nikkeli/kromi
Rungon materiaali	Steel
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti
Suunnattava	Kyllä

Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Kyllä
Lampunpitimen tyyppi	GU10

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 5 W LED / Available from January 2026
Valonlähteiden lukumäärä	6

Turvallisuustiedot

- Tarkista seinäkaton sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessaa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED SPOT CYLINDER DUO G11239547

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075852747	Yksikköpakkaus 1	122 mm x 132 mm x 432 mm	1102.00 g	6.96 dm³
4058075852754	Kuljetuslaatikko 4	446 mm x 256 mm x 286 mm	4992.00 g	32.65 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.