

TUOTESELOSTE

LED Spot Brick 3xGU10 White and Wood

LED Spot Brick | Sekamateriaaleista valmistetut kattovalaisimet, joissa on säädettävät GU10-kohdevalot

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, sisäänkäynnit, portaikot, olohuoneet, makuuhuoneet, kellarit



Tuote-edut

- Korkealaatuinen kotelo mattavalkoisella pinnalla
- Helppokäyttöinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä on viisi mallia, joissa jopa 4 valaisinpäätä
- Rungon materiaali: metalli ja puu
- Päälle/pois-kytkin yhden valaisinpään mallissa helpottaa käyttöä
- Säädettävät päät




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	380,00 mm
Leveys	50,00 mm
Korkeus	115,00 mm
Tuotteen paino	470,00 g



LED SPOT BRICK 3XGU10 WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen sisustus-puu
Rungon väri	Valkoinen sisustus-puu
Rungon materiaali	Teräs Kumipuu
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään / Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti
Suunnattava	Kyllä

Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	GU10

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 5 W LED / Available from October 2025
Valonlähteiden lukumäärä	3

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED SPOT BRICK G11238936
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED SPOT CE declaration

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075852549	Yksikköpakkaus 1	92 mm x 112 mm x 412 mm	626.00 g	4.25 dm ³
4058075852556	Kuljetuslaatikko 4	245 mm x 205 mm x 435 mm	2894.00 g	21.85 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.