

TUOTESELOSTE

Decor Spot Mercury GU10 Black 1x3.4W 927 DIM

Decor Spot Mercury Black | Sekamateriaaleista valmistetut kattovalaisimet suunnattavilla, himmennettävillä GU10-kohdevaloilla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Keittiöt, työtilat
- Pinta-asennus kattoon tai seinään

Tuote-edut

- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Korkealaatuinen runko mattavalkoisella tai mattamustalla pinnoituksella
- Helppokäyttöinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
- Himmennettävä OSRAM-lamppu mukana
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä on neljä mallia, jopa 4 valaisinpäällä
- Rungon materiaali: metalli ja puu
- Pälle/pois-kytkin yhden valaisinpään mallissa helpottaa käyttöä
- Säädettävät päät



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	3,40 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	17,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{h50}	600 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	152
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	266
Tehokerroin (cos φ)	0,7
Harmoninen kokonaissärö (THD)	66 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	230 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	230 lm
Valotehokkuus	68 lm/W
Värilämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	5 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	36 °

MITAT JA PAINO

Pituus	110,00 mm
Leveys	102,00 mm
Korkeus	143,50 mm
Tuotteen paino	360,00 g



DECOR SPOT MERCURY
1X3.4W927GU10

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Sisustus-puu musta
Rungon väri	Sisustus-puu musta
Rungon materiaali	Teräs puu
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	GU10

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytkentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Pallonkestävä	Ei
---------------	----

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 5 W LED
Valonlähteiden lukumäärä	1

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR SPOT MERCURY
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration LED Sport Octagon
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration LED/DECOR SPOT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854471070	Yksikköpakkaus 1	122 mm x 162 mm x 133 mm	563.00 g	2.63 dm³
4099854471087	Kuljetuslaatikko 6	374 mm x 184 mm x 278 mm	2885.00 g	19.13 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.