



TUOTESELOSTE

Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 3 Spot

Decor Spot Neptune White | Kattovalaisimet, joissa on säädettävät kohdevalot ja seinäkytkimellä valittavat valonlähteet



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Keittiöt, työtilat
- Pinta-asennus kattoon tai seinään

Tuote-edut

- Korkealaatuinen runko mattavalkoisella tai mattamustalla pinnoituksella
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä on neljä mallia, jopa 4 valaisinpäällä
- Pälle/pois-kytkin yhden valaisinpään mallissa helpottaa käyttöä
- 3-vaiheinen kytkin (valitse napsauttamalla) kytkemään perus- ja päävalot päälle erikseen
- Säädettävät päät



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	26,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	115,000 mA
Käynnistysvirran aika T_{H50}	404 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	105
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	105
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1180 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	2450 lm
Valotehokkuus	45 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	101.00 °

MITAT JA PAINO

Pituus	708,00 mm
Leveys	90,00 mm
Korkeus	140,00 mm
Tuotteen paino	1760,00 g



DECOR SP NEPTUNE 730MM 27W
SEL

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+40 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR SPOT NEPTUNE
	Lakitiedot	Safety insert G11219279
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Decor Spot Pluto

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854471612	Yksikköpakkaus 1	132 mm x 172 mm x 773 mm	2430.00 g	17.55 dm³
4099854471629	Kuljetuslaatikko 4	544 mm x 186 mm x 798 mm	9720.00 g	80.74 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.