TUOTESELOSTE
LED Spot GU10 4 x 2.6W 2700K

LED Spot Brushed Silver | Kattoon asennettavat kohdevalaisimet GU10-lampunpitimellä

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Keittiöt, työtilat
- Pinta-asennus kattoon tai seinään

Tuote-edut

- Energiansäästö jopa 90 % verrattuna halogeenikohdevaloihin
- Ajaton muotoilu
- Helppokäyttöinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä viisi mallia jopa kuudella kohdevalolla
- Kotelon pinta harjattua nikkeliä
- Säädettävä pää

© 2025, LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	10,40 W
Nimellisjännite	220…240 V
Verkkotaajuus	50…60 Hz
Nimellisvirta	100,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	13
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	13
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	21
Tehokerroin (cos φ)	> 0,4
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	920 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	920 lm
Valotehokkuus	88 lm/W
Värilämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Värilaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	36 °

MITAT JA PAINO

Pituus	684,00 mm
Leveys	90,00 mm
Korkeus	170,00 mm
Tuotteen paino	810,00 g



LED SPOT GU10 4X2,6W 230V

© 2025, LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20…+40 °C
Varastointilämpötila	-20…+80 °C
Kytkentätapa	Ruuviliitin
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G10

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h [1)]
Kytkentäkertojen määrä	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun suurin teho: 50 W
Valonlähteiden lukumäärä	4

Tekniset varusteet

© 2025, LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

- Sisältää tuotteen: OSRAM LED LAMP EAN 4058075233263
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
PDF	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED SPOT GU10
PDF	Lakitiedot	Safety insert G11219578
PDF	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED SPOT GU10 G9
PDF	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854473586	Yksikköpakkaus 1	120 mm x 150 mm x 390 mm	1155.00 g	7.02 dm^3
4099854473593	Kuljetuslaatikko 4	400 mm x 260 mm x 330 mm	4620.00 g	34.32 dm^3

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.