

TUOTESELOSTE

LED Spot GU10 6 x 2.6W 2700K

LED Spot Brushed Silver | Kattoon asennettavat kohdevalaisimet GU10-lampunpitimellä

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Keittiöt, työtilat
- Pinta-asennus kattoon tai seinään



Tuote-edut

- Energiansäästö jopa 90 % verrattuna halogeenikohdevaloihin
- Ajaton muotoilu
- Helppokäyttöinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä viisi mallia jopa kuudella kohdevalolalla
- Kotelon pinta harjattua nikkeliä
- Säädetty pää



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	15,60 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	150,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	8
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	8
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	14
Tehokerroin (cos φ)	> 0,4
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1380 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1380 lm
Valotehokkuus	88 lm/W
Väriämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	36 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1198,00 mm
Leveys	90,00 mm
Korkeus	188,00 mm
Tuotteen paino	1300,00 g

LED SPOT GU10 6X2,6W 230V

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Ruuviliitin
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G10

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun suurin teho: 50 W
Valonlähteiden lukumäärä	6

Tekniset varusteet

- Sisältää tuotteen: OSRAM LED LAMP EAN 4058075233263
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED SPOT GU10
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED SPOT GU10 G9
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854473746	Yksikköpakkaus 1	130 mm x 175 mm x 440 mm	1730.00 g	10.01 dm ³
4099854473753	Kuljetuslaatikko 4	450 mm x 280 mm x 380 mm	6920.00 g	47.88 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.