


TUOTESELOSTE

Orbis Quickfix 245x245mm 20W Click Dim 830 Silver

Orbis Quickfix Square | LED-kattovalaisin, jossa Quickfix-pikakiinnitys



Käyttökohteet

- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Napsauta himmennystoimintoa seinäkytkimellä
- Läpijohdotus mahdollista
- Helppo asennus
- Erinomainen hinta/suorituskyky-suhde

Tuoteominaisuudet

- Helppo käyttää ja asentaa
- Himmennys katkaisijasta: kolmiportainen himmennys toistuvalla napsautuksella
- Johdotuksen läpivienti mahdollista
- Rungon materiaali: Muovi ja metalli
- Väriämpötila: 3 000 K
- Kotelointiluokka: IP20



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	20,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	180,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	0.125 A
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	68
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	57
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	92
Tehokerroin (cos ϕ)	0,50
Harmoninen kokonaissärö (THD)	63 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	2100 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	3500 lm
Valotehokkuus	105 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Värilaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	115 °

MITAT JA PAINO

Pituus	245,00 mm
Leveys	245,00 mm
Korkeus	24,00 mm
Tuotteen paino	630,00 g



ORBIS
QUICKFIX230X23020WCLICKD830

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Metalli Akryyliniitriliibutadienistyreeni (ABS-muovi)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polystyrene (PS)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	3-DIM
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana

Turvallisuustiedot

- Valaisin kytkettävä irti verkkovirrasta asennuksen, ylläpidon ja kannen poiston ajaksi.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	G11238894 UI ORBIS QUICKFIX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Orbis Quick Fix
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Orbis Quick Fix

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854604867	Yksikköpakkaus 1	33 mm x 273 mm x 273 mm	783.00 g	2.46 dm ³
4099854604874	Kuljetuslaatikko 8	290 mm x 260 mm x 290 mm	6774.00 g	21.87 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.