

TUOTESELOSTE

1906 Letter Table Love 1.2W E27

Vintage 1906 Letter Table | Pöytävalaisin E27-lampunpitimellä



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, sisäänkäynnit, portaikot, olohuoneet, makuuhuoneet, kellarit

Tuote-edut

- Silmiinpistävä lamppumuotoilu neonvärisillä LEDeillä
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Johdossa välilytkin
- Osram-lamppu mukana

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli ja lasi
- Tekstiilikaapeli

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	1,2 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Käynnistysvirtapiikki	6 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	100 µs
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	91
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	146
Tehokerroin (cos φ)	0,40
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	40 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	40
Valotehokkuus	33.3 lm/W
Värilämpötila	1200 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	30
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1

MITAT JA PAINO

Halkaisija	125,00 mm
Korkeus	231,00 mm
Tuotteen paino	305,00 g
Kaapelin pituus	1800 mm



1906 LETTER TABLE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Steel

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
----------------------------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Seisova
Asennuspaikka	Pöytä
Käyttöympäristö	ei relevantti
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Kyllä
Lampunpitimen tyyppi	E27

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Maximum bulb wattage: 18 W LED / Saatavilla syyskuu 2025
Valonlähteiden lukumäärä	1

Turvallisuustiedot

- Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	1906 Table Letter
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration 1906 Table Letter Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075853188	Yksikköpakkaus 1	137 mm x 137 mm x 273 mm	403.00 g	5.12 dm ³
4058075853195	Kuljetuslaatikko 4	290 mm x 290 mm x 298 mm	2283.00 g	25.06 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.