

TUOTESELOSTE

Linear Edge Sensor 30cm CCT DIM White

Linear Edge Sensor | Kaapinalusvalaisimet infrapunatunnistimella

Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, hylly- ja kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Helppo ja nopea sarjakytkentä yksinkertaisen plug-järjestelmän ansiosta
- Enintään 10 valaisimen (30 cm versio) ja 5 valaisimen (50 cm versio) ketjutus mukana tulevalla liittimellä saumattomaan yhdistämiseen tai liitântäkaapelilla pidempiin etäisyyksiin
- Erittäin monipuolinen värilämpötilan valinnan ansiosta
- Tasainen valonjako

Tuoteominaisuudet

- Voidaan kytkeä suoraan verkkojännitteeseen integroidun virtalähteen ansiosta
- Värilämpötila säädettävissä kolmessa vaiheessa
- Kytkentä päälle ja pois päältä liikkeellä infrapunaliiketunnistimen edessä 5 cm etäisyydellä
- Portaaton himmennys peittämällä infrapunaliiketunnistin max. 6 cm:n etäisyydellä vähintään sekunnin ajan
- 2 eri pituutta saatavilla
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- Materiaali: alumiini (runko), polykarbonaatti (kupu)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	8,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	60,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	27 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	33
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	26
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	42
Tehokerroin (cos φ)	≥0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	130 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	640 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	650 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Värilämpötila	3000...4000...6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen / Päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	500,00 mm
Leveys	49,00 mm
Korkeus	18,00 mm
Tuotteen paino	345,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm



LINEAR EDGE SEN 50CM RGBW
DIM RC BK line drawing

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Liiketunnistimen havainnointialue	60 mm

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LINEAR LED EDGE SEN
	Lakitiedot	Safety insert G11219286
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LINEAR TURN AND EDGE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854462993	Yksikköpakkaus 1	32 mm x 71 mm x 545 mm	440.00 g	1.24 dm³
4099854463006	Kuljetuslaatikko 8	560 mm x 160 mm x 195 mm	3932.00 g	17.47 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.