

TUOTESELOSTE

Undercabinet Panel Frameless 30x20cm CCT DIM White

Undercabinet Panel Frameless | Kehyksettömät, suorakaiteen muotoiset kaapinalusvalaisimet

Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, hylly- ja kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Helppo ja nopea sarjakytkentä yksinkertaisen plug-järjestelmän ansiosta
- Enintään 3 valaisimen ketjutus mukana tulevalla liitäntäkaapelilla
- Erittäin monipuolinen värilämpötilan valinnan ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Pienoisjännite-valaisin ulkoisella liitäntälaitteella
- Helppo ja nopea kiinnitys lähes kaikille pinnoille (teippi)
- Värilämpötila säädettävissä kolmessa vaiheessa
- Kytkeminen päälle ja pois sekä värin vaihto liikkeillä max. 6 cm etäisyydellä infrapunaliikeytunnistimen edessä
- Portaaton himmennys peittämällä infrapunaliikeytunnistin max. 6 cm:n etäisyydellä yli sekunnin ajan
- 2 eri pituutta saatavilla
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	7,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	55,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	380 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	76
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	56
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	90
Tehokerroin (cos φ)	≥0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 130 %
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	450 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	470 lm
Valotehokkuus	60 lm/W
Värilämpötila	3000 K / 4000 K / 6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen / Päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	300,00 mm
Leveys	200,00 mm
Korkeus	8,00 mm
Tuotteen paino	575,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm



UNDERCABINET PANEL FL
30X20CCT D BK line drawing

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UNDERCABINET PANEL FRAMELESS SENSOR
	Lakitiedot	Safety insert G11220499
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU-Declaration of Conformity_PANEL_ANGLE.pdf

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854463174	Yksikköpakkaus 1	57 mm x 222 mm x 418 mm	767.00 g	5.29 dm³
4099854463181	Kuljetuslaatikko 4	435 mm x 243 mm x 250 mm	3626.00 g	26.43 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.