

TUOTESELOSTE

Undercabinet Panel Frameless 30x10cm CCT DIM Black

Undercabinet Panel Frameless | Kehyksettömät, suorakaiteen muotoiset kaapinalusvalaisimet

Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, hylly- ja kaapinalusvalaistus



Tuote-edut

- Helppo ja nopea sarjakytkentä yksinkertaisen plug-järjestelmän ansiosta
- Enintään 3 valaisimen ketjutus mukana tulevalla liitäntäkaapelilla
- Erittäin monipuolinen väriämpötilan valinnan ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Pienoisjännite-valaisin ulkoisella liitäntälaitteella
- Helppo ja nopea kiinnitys lähes kaikille pinnoille (teippi)
- Väriämpötila säädettävissä kolmessa vaiheessa
- Kytkeminen päälle ja pois sekä värin vaihto liikkeillä max. 6 cm etäisyydellä infrapunaliiiketunnistimen edessä
- Portaaton himmennys peittämällä infrapunaliiiketunnistin max. 6 cm:n etäisyydellä yli sekunnin ajan
- 2 eri pituutta saatavilla
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	5,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	45,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	245 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	57
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	51
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	82
Tehokerroin (cos φ)	≥0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 130 %
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	220 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	250 lm
Valotehokkuus	44 lm/W
Värilämpötila	3000 K / 4000 K / 6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen / Päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	300,00 mm
Leveys	100,00 mm
Korkeus	8,00 mm
Tuotteen paino	330,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm



UNDERCABINET PANEL FL
30X10CCT D BK line drawing

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UNDERCABINET PANEL FRAMELESS SENSOR
	Lakitiedot	Safety insert G11220499
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU-Declaration of Conformity_PANEL_ANGLE.pdf

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854463099	Yksikköpakkaus 1	57 mm x 122 mm x 418 mm	460.00 g	2.91 dm³
4099854463105	Kuljetuslaatikko 4	434 mm x 244 mm x 148 mm	2035.00 g	15.67 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.