

TUOTESELOSTE

LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K

LED Switch Batten | Kapeat LED-kalustevalaisimet kiinteällä kytkimellä, mahdollisuus saumattomaan jonoasennukseen

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Kaapinalusvalaistus
- Korostusvalaistus
- Sisätilojen yleisvalaistus
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Reunakouruvalaistus



Tuote-edut

- Vaatii vain vähän tilaa kompaktin muotoilun ansiosta
- Asennusvalmis integroidun of/off-kytkimen ja EU-pistokkeella varustetun johdon ansiosta
- Helppo ja nopea sähkökytkentä valojonojen asennukseen
- Joustava sovellus laajan valikoiman ansiosta erilaisia 300 - 1200 mm pituuksia
- Joustava asennus 2:ssa eri kulmassa 2:lla erilaisella kiinnitysvaihtoehdolla

Tuoteominaisuudet

- Perinteisten T8-loisteputkivalaisinten korvaaja
- Päälle/pois-kytkin valaisimessa
- Polykarbonaattirunko



- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- Värilämpötila: 3 000 K, 4 000 K
- Korkea valotehokkuus: jopa 115 lm/W
- Saatavissa olevat pituudet: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m
- Asennustarvikkeet mukana toimituksessa

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	75,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	39
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	63
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	110 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1100 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1300 lm
Valotehokkuus	110 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	155 °

MITAT JA PAINO

Pituus	873,00 mm
Leveys	22,00 mm
Korkeus	30,00 mm
Tuotteen paino	100,00 g
Kaapelin pituus	1500 mm



LED SWITCH BATTEN 0.9M 10W

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Varustettu 1,5 m kaapelilla jossa EU-pistoke
- Sisältää asennuskiinnikkeet
- Sisältää kiinteän liittimen ja joustavan liitäntäkaapelin

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren

ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED SWITCH BATTEN
	Lakitiedot	Safety insert G11220499
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration LED Switch Batten

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854532696	Yksikköpakkaus 1	32 mm x 62 mm x 1,083 mm	252.00 g	2.15 dm³
4099854532702	Kuljetuslaatikko 8	1,095 mm x 140 mm x 155 mm	2608.00 g	23.76 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.