

TUOTESELOSTE

TubeKIT LED 600mm 8.9W 4000K

TubeKIT® | Liikuteltava LED-kalustevalaisin

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Hyllyt, huonekalujen integrointi tai kaapinalusasennus
- Suora tai epäsuora valaistus (esim. syvennysvalaistus)
- Keittiöt, työtilat



Tuote-edut

- Helppokäyttöinen ja monitoiminen LED-listavalaisin
- Kaikki tarvittavat lisävarusteet mukana (ruuvit, ruuvitulpat, kiinnikkeet, koukut)
- Asennusvalmis integroidun on/off-kytkimen ja EU-pistokkeella varustetun johdon ansiosta
- Kirkas, lujatekoinen ja kestävä
- Jopa 65 % energiansäästö verrattuna valaisimiin, joissa on kuristinkäyttöinen T8-loistelamppu
- Tasainen valoteho

Tuoteominaisuudet

- Kestävä ja energiaa säästävä led-valaisin
- Ei sisällä elohopeaa ja RoHS-yhteensopiva
- Napsautustekniikka kiinteään käyttöön ja koukku liikkuvaan käyttöön
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- Ei himmennettävissä
- Polykarbonaattirunko
- Tasainen valonjako



- Värilämpötilat: 3 000 K, 4 000 K
- Värintoistoindeksi $R_a \geq 80$

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	8,90 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin (cos φ)	≥0,90
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	990 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1100 lm
Valotehokkuus	111 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Säteilykulma	160 °

MITAT JA PAINO

Pituus	600,00 mm
Leveys	35,00 mm
Korkeus	36,50 mm
Tuotteen paino	183,00 g
Kaapelin pituus	1800 mm



TUBEKITLED 0.6 G5

MATERIAALIT & VÄRIT

Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G5

Käyttöikä

Kytchentäkertojen määrä	15000
-------------------------	-------

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	TUBEKIT LED
	Lakitiedot	Safety insert G11220442

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration TubeKit LED

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854538681	Yksikköpakkaus 1	37 mm x 58 mm x 858 mm	292.00 g	1.84 dm ³
4099854538698	Kuljetuslaatikko 8	872 mm x 134 mm x 175 mm	2805.00 g	20.45 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.