

TUOTESELOSTE

TubeKIT LED 1500mm 21.5W 3000K

TubeKIT® | Liikuteltava LED-kalustevalaisin



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Hyllyt, huonekalujen integrointi tai kaapinalusasennus
- Suora tai epäsuora valaistus (esim. syvennysvalaistus)
- Keittiöt, työtilat

Tuote-edut

- Helppokäyttöinen ja monitoiminen LED-listavalaisin
- Kaikki tarvittavat lisävarusteet mukana (ruuvit, ruuvitulpat, kiinnikkeet, koukut)
- Asennusvalmis integroidun on/off-kytkimen ja EU-pistokkeella varustetun johdon ansiosta
- Kirkas, lujatekoinen ja kestävä
- Jopa 65 % energiansäästö verrattuna valaisimiin, joissa on kuristinkäyttöinen T8-loistelamppu
- Tasainen valoteho

Tuoteominaisuudet

- Kestävä ja energiaa säästävä led-valaisin
- Ei sisällä elohopeaa ja RoHS-yhteensopiva
- Napsautustekniikka kiinteään käyttöön ja koukku liikkuvaan käyttöön
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- Ei himmennettävissä
- Polykarbonaattirunko
- Tasainen valonjako



- Värilämpötilat: 3 000 K, 4 000 K
- Värintoistoindeksi $R_a \geq 80$

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	21,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	92 mA
Tehokerroin (cos φ)	≥0,90
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	2150 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	2500 lm
Valotehokkuus	100 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Säteilykulma	150 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1500,00 mm
Leveys	35,00 mm
Korkeus	36,50 mm
Tuotteen paino	382,00 g
Kaapelin pituus	1800 mm



TUBEKITLED 1.5 G5

MATERIAALIT & VÄRIT

Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Kytkentä tapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G5

Käyttöikä

Kytchentäkertojen määrä	15000
-------------------------	-------

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	TUBEKIT LED
	Lakitiedot	Safety insert G11220442

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration TubeKit LED

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854538742	Yksikköpakkaus 1	37 mm x 58 mm x 1,758 mm	588.00 g	3.77 dm ³
4099854538759	Kuljetuslaatikko 8	1,772 mm x 134 mm x 175 mm	5602.00 g	41.55 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.