

TUOTESELOSTE

Damp Proof Essential 2x7W 600mm 4000K

Essentials Damp Proof | Essential-teollisuusvalaisimet peruskäyttöön

Käyttökohteet

- Kellaritilat, autotallit, varastot



Tuote-edut

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

Tuoteominaisuudet

- Kosteussuojattu valaisin LED-putkella verkkojännitteelle



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	14,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	110,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{h50}	482 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	15
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	25
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	86 %
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	1200 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1560 lm
Valotehokkuus	85 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	120 °
UGR, pitkittäinen	< 25

MITAT JA PAINO

Pituus	651,00 mm
Leveys	108,00 mm
Korkeus	64,00 mm
Tuotteen paino	649,00 g



SUBMARINE LED 2X8W 840 60

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Plastic
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Kaapeli, 3-napainen
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	2
--------------------------	---

Tekniset varusteet

- LED-valoputki toimitetaan tuotteen mukana

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DAMP PROOF ESSENTIAL
	Lakitiedot	Safety insert G11219279
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854428890	Yksikköpakkaus 1	112 mm x 660 mm x 71 mm	790.00 g	5.25 dm ³
4099854428906	Kuljetuslaatikko 6	677 mm x 241 mm x 229 mm	4780.00 g	37.36 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.