

TUOTESELOSTE NIGHTLUX Hall White

NIGHTLUX® Hall | Liikuteltavat ja suunnattavat yövalot liiketunnistimella, paristokäyttöiset



Käyttökohteet

- Hyvin laajaan määrään käyttötarkoituksia
- Sisään ja ulos
- Sisäänkäynnit / eteiset
- Käytävät

Tuote-edut

- Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö
- Taloudellinen toiminta alhaisen tehonkulutuksen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus lähes jokaiselle pinnalle (teipillä tai ruuveilla)
- Valon suunta säädettävissä yksilöllisesti
- Sisältää kaikki tarvikkeet joustavaan asennukseen

Tuoteominaisuudet

- Integroitu valon ja liikkeen tunnistin
- Saatavilla kahdella kotelon värillä
- Kytkeä Auto- tai Päällä/Pois-tilaan
- Suojauksen tyyppi: IP54



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	0,25 W
Nimellisjännite	4,5 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	55,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	14 lm
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn

MITAT JA PAINO

Pituus	195,00 mm
Leveys	140,00 mm
Korkeus	25,00 mm
Tuotteen paino	98,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+25 °C
Varastointilämpötila	-20...+50 °C
Kotelointiluokka	IP54
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäritunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	120 °
Tunnistimen kytkentäaika	20 s

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Emäksinen
Akun / pariston koko [GMS]	AAA
Sisältyvien paristojen määrä	3
Pariston nimellisjännite	1,5 V

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

– Sisältää paristot: 3x1.5 V LR03 (AAA)

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Nightlux Hall

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854530999	Blisteri 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	118.00 g	0.68 dm ³
4099854531002	Kuljetuslaatikko 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	817.00 g	5.27 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.