

TUOTESELOSTE NIGHTLUX Stair White

NIGHTLUX® Stair | Yövalot portaiden valaisemiseen, paristokäyttöiset



Käyttökohteet

- Hyvin laajaan määrään käyttötarkoituksia
- Sisään ja ulos
- Porraskäytävät
- Käytävien varrelle osoittamaan tietä
- Sisäänkäynnit / eteiset

Tuote-edut

- Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö
- Taloudellinen toiminta alhaisen tehonkulutuksen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus lähes jokaiselle pinnalle (teipillä tai ruuveilla)
- Sisältää kaikki tarvikkeet joustavaan asennukseen

Tuoteominaisuudet

- Integroitu valon ja liikkeen tunnistin
- Saatavilla kahdella kotelon värillä
- Kytchentä Auto- tai Päällä/Pois-tilaan
- Suojauksen tyyppi: IP54
- Alaspäin suunnattu valo



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	0,25 W
Nimellisjännite	4,5 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Nimellisvirta	55,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	10 lm
Valotehokkuus	40 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn

MITAT JA PAINO

Pituus	28,00 mm
Leveys	84,00 mm
Korkeus	73,00 mm
Tuotteen paino	95,00 g



PG NIGHTLUX Stair MiPRC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+25 °C
Varastointilämpötila	-20...+50 °C
Kotelointiluokka	IP54
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäätunnistin

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Emäksinen
Akun / pariston koko [GMS]	AAA
Sisältyvien paristojen määrä	3
Pariston nimellisjännite	1,5 V

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Tekniset varusteet

- Sisältää paristot: 3x1.5 V LR03 (AAA)

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia

palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Nightlux Stair

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854530951	Blisteri 1	31 mm x 140 mm x 195 mm	115.00 g	0.83 dm³
4099854530968	Kuljetuslaatikko 6	198 mm x 154 mm x 210 mm	799.00 g	6.40 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.