

TUOTESELOSTE

Nightlux Stick 830 DIM USB Black

NIGHTLUX® Cylinder | Paristokäyttöinen valaisin kosketushimmennyksellä

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus
- Koristesovellukset



Tuote-edut

- Helppo ja joustava asennus magneettisen seinäpaneelin avulla
- Helppo konfigurointi ruuvimeisselillä

Tuoteominaisuudet

- Himmennettävissä Touch DIM:illä
- Akku ladattavissa USB-liitännällä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	1,80 W
Nimellisjännite	5 V
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	100 lm
Valotehokkuus	60 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	118 °

MITAT JA PAINO

Pituus	448,00 mm
Leveys	99,00 mm
Korkeus	100,00 mm
Tuotteen paino	290,00 g



NIGHTLUX STICK 830 DIM USB BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Plastic
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Kytkentätapa	USB-C
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	3-DIM
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Pistorasia
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Kytkentäkertojen määrä	15000
------------------------	-------

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	Others
Sisältyvien paristojen määrä	1
Akun latausaika	< 4 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / UKCA
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla kesäkuusta 2025
----------------	----------------------------

Tekniset varusteet

- Latauskaapeli mukana

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Välttä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	NIGHTLUX 830 DIM USB
	Lakitiedot	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration USB gadgets
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration USB gadgets

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854478888	Yksikköpakkaus 1	110 mm x 90 mm x 460 mm	493.00 g	4.55 dm³
4099854478895	Kuljetuslaatikko 4	476 mm x 196 mm x 238 mm	2478.00 g	22.20 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.