

## TUOTESELOSTE

### Lunetta Torch Inductive Sensor White

LUNETTA® Torch Inductive Sensor | Pistorasiallinen yövalo ja integroitu taskulamppu liike- ja hämärätunnistimella, taskulampun langaton lataus



#### Käyttökohteet

- Lasten makuuhuoneet
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

#### Tuote-edut

- Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö
- Plug&Play EU-pistokkeen ansiosta

#### Tuoteominaisuudet

- Yövalo (3000 K) ja taskulamppu (6500 K)
- PIR-liike- ja hämärätunnistin
- Taskulampputoiminto: lamppu voidaan ladata induktiivisesti seinäpistokkeesta ja sitä voidaan käyttää erikseen taskulamppuna
- Syöttöjännite: 220...240 V



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Nimellisteho                           | 2,00 W       |
| Nimellisjännite                        | 220...240 V  |
| Verkkotaajuus                          | 50...60 Hz   |
| Nimellisvirta                          | 30,000 mA    |
| Käynnistysvirran aika T <sub>H50</sub> | 30 µs        |
| Tehokerroin (cos φ)                    | ≥0,4         |
| Iskunkestävyysluokka                   | II           |
| Toimintatapa                           | Patteri/Akku |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Valovirta                                 | 10 lm                                  |
| Värlämpötila                              | 3000 K                                 |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | ≥80                                    |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | ≤6 sdcn                                |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                                    |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471) | RG0                                    |
| Säteilykulma                              | 115 °                                  |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 63,00 mm  |
| Leveys         | 79,00 mm  |
| Korkeus        | 122,00 mm |
| Tuotteen paino | 139,00 g  |



PGLUNETTA TORCH INDUCTIVE  
SENSOR WTMiPRCmnk

MATERIAALIT & VÄRIT

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tuotteen väri     | valkoinen          |
| Rungon materiaali | Polycarbonate (PC) |

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C   |
| KytKentätapa                    | Pistoke C (EU) |
| Kotelointiluokka                | IP20           |
| Himmennettävä                   | Ei             |
| Kiinnitystapa                   | Pinta          |
| Käyttöympäristö                 | Sisäkäyttöön   |
| Mukana valonlähde               | Kyllä          |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei             |

Käyttöikä

|                        |         |
|------------------------|---------|
| KytKentäkertojen määrä | 100 000 |
|------------------------|---------|

TUNNISTIN

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tunnistintyyppi               | Liike / Valo                          |
| Tunnistintekniikka            | Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin |
| Tunnistimen havainnointikulma | 110 °                                 |
| Tunnistimen kytKentäaika      | 30 s                                  |
| Hämärätunnistimen kynnysarvo  | 0...15 lx                             |

AKKU

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Pariston/akun tyyppi         | Litiumioni |
| Akun / pariston koko [GMS]   | Others     |
| Sisältyvien paristojen määrä | 1          |
| Pariston nimellisjännite     | 3.7 V      |
| Akun latausaika              | > 24 h     |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|               |    |
|---------------|----|
| Standardit    | CE |
| Pallonkestävä | Ei |

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitusta: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                 | Dokumentin nimi                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Lakitiedot                      | Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR WT       |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854530739 | Blisteri<br>1                | 84 mm x 140 mm x 195 mm           | 160.00 g      | 2.29 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854530746 | Kuljetuslaatikko<br>6        | 523 mm x 157 mm x 210 mm          | 1231.00 g     | 17.24 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.