

# TUOTESELOSTE

## Endura Classic Figo Cylinder 49cm Sensor E27 Dark Gray

ENDURA® Classic Figo | Pollari- ja seinävalaisimet tummanharmaalla metallikotelolla, E27-kannalla ja valinnaisella sensorilla



### Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäynnit
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Ajotiet
- Puutarhat ja muut ulkoalueet

### Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

### Tuoteominaisuudet

- Mallit myös PIR-liiketunnistimella ja päivänvalotunnistimella
- Malleja myös ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistetulla kotelolla
- Suojauksen tyyppi: IP44

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | I             |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Halkaisija     | 98,00 mm  |
| Korkeus        | 490,00 mm |
| Tuotteen paino | 840,00 g  |



ENDURA CLASSIC FIGOCYL 49CM  
S E27DG

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tuotteen väri                    | Tummanharmaa    |
| Rungon väri                      | Tummanharmaa    |
| Rungon materiaali                | Stainless steel |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Lasi            |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C          |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C                  |
| Kytkentätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                 | IP44                          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03                          |
| Himmennettävä                    | Ei                            |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                         |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön                  |
| Mukana valonlähde                | Ei                            |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                            |
| Lampunpitimen tyyppi             | E27                           |

## TUNNISTIN

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tunnistintyyppi                   | Valo / Liike / PIR                    |
| Tunnistintekniikka                | Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin |
| Tunnistimen havainnointikulma     | 110 °                                 |
| Liiketunnistimen havainnointialue | 0...6 m                               |
| Hämärätunnistimen kynnysarvo      | 0...30 lx                             |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |

MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 20 W (12 W LED) |
| Valonlähteiden lukumäärä | 1                                    |

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                      | Dokumentin nimi                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | ENDURA CLASSIC FIGO CYL 49CM S E27DG |
|  | Lakitiedot                           | Legal insert I-Outdoor               |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | CE Declaration ENDURA CLASSIC        |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | UKCA Declaration ENDURA CLASSIC      |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075834880 | Yksikköpakkaus<br>1          | 107 mm x 107 mm x 503 mm          | 970.00 g      | 5.76 dm³  |

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075834897 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 230 mm x 230 mm x 528 mm          | 4465.00 g     | 27.93 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.