




TUOTESELOSTE

Endura Classic Frame Wall Sensor E27 IP54 Dark Grey

ENDURA® Classic Frame | Ajaton alumiinirunkoinen seinävalaisin E27-lampunpitimellä, lasidiffuusorilla ja tunnistinvaihtoehdolla



Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Ajotiet

Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus
- Vaihtoehto PIR-liiketunnistimella ja päivänvalotunnistimella, kotelon väriin sopiva
- Pitkäaikainen energia- ja kustannussäästö (tunnistinmalli)

Tuoteominaisuudet

- Sopii älykkäisiin sovelluksiin SMART+-lamppujen yhteensopivuuden ansiosta
- Vähemmän valosaastetta, tarpeenmukainen valaistus (tunnistinversio)
- Suora valaistus
- Kuvun materiaali: lasi
- Kuvun sävy: kirkas
- Valaisinrunгон materiaali: alumiini



- Rungon väri: RAL 7016
- Suojauksen tyyppi: IP44


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	110,00 mm
Leveys	140,00 mm
Korkeus	285,00 mm
Tuotteen paino	1300,00 g



ENDURA CLA FRAME W S E27
IP44 DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)

Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdeettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	100 °
Tunnistimen kytkentäaika	10 s...5 m
Liiketunnistimen havainnointialue	4...10 m
Hämärätunnistimen kynnysarvo	30...10000 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 40 W (15 W LED) / Saatavilla kesäkuusta 2025
Valonlähteiden lukumäärä	1

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Endura Classic Frame Wall Sensor
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Endura Classic IP44
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Endura Classic IP44

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854415654	Yksikköpakkaus 1	125 mm x 152 mm x 303 mm	1428.00 g	5.76 dm³
4099854415661	Kuljetuslaatikko 4	320 mm x 260 mm x 330 mm	6336.00 g	27.46 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.