

TUOTESELOSTE

ENDURA Style Cylinder Wall Sensor 6W

ENDURA® Style Cylinder | Seinävalaisimet ja pollarit ruostumatonta terästä ja epäsuoralla valolla



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Rakennusten julkisivut
- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet
- Kävelytievalaistus
- Ajojiet

Tuote-edut

- Energiatehokas LED-tekniikan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus
- Pitkäaikainen energia- ja kustannussäästö (tunnistinmalli)

Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Polykarbonaatista valmistettu kotelo päällystetty ruostumattomalla teräksellä
- Saatavilla seinävalaisimena, kattovalaisimena tai pollarina



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	40,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	320
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	320
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 120 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	360 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	660 lm
Valotehokkuus	60 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
UGR, pitkittäinen	< 25

MITAT JA PAINO

Halkaisija	102,0 mm
Pituus	150,00 mm
Leveys	101,00 mm
Korkeus	137,00 mm
Tuotteen paino	480,00 g



PG ENDURA STYLE Cylinder Wall
Sensor MiPRC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Steel
Rungon väri	Steel
Rungon materiaali	Stainless steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+85 °C
Kytkentätapa	Ruuviliitin
Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike / Valo
Tunnistimen kytchentäaika	2 s...6 min
Liiketunnistimen havainnointialue	9 m

Hämäretunnistimen kynnyсарvo	50...2000 lx
------------------------------	--------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE CYLINDER WALL
	Lakitiedot	Safety insert G11219279
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Endura Style Cylinder
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854453267	Yksikköpakkaus 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	652.00 g	3.17 dm ³
4099854453274	Kuljetuslaatikko 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	3910.00 g	21.28 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

