

TUOTESELOSTE

Endura Style IP65 Wall Idri Dark Grey

ENDURA® Style IP65 Wall | Seinävalaisimet tummanharmaalla kotelolla ja IP65-suojauksella



Käyttökohteet

- Koristeellinen pihapiirivalaistus
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Kestävä kotelomateriaali
- Kotelointiluokka: IP65

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	12,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	61,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	69
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	58
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	93
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	700 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1700 lm
Valotehokkuus	56 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	123 °

MITAT JA PAINO

Pituus	230,00 mm
Leveys	90,00 mm
Korkeus	101,00 mm
Tuotteen paino	645,00 g



ENDURA STYLE IDRI WALL IP65
DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE IDRI
	Lakitiedot	Safety insert G11219279
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Endura Style
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Endura Style

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854444777	Yksikköpakkaus 1	102 mm x 242 mm x 119 mm	805.00 g	2.94 dm³
4099854444784	Kuljetuslaatikko 4	257 mm x 222 mm x 269 mm	3220.00 g	15.35 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.