

TUOTESELOSTE

ENDURA Garden 3 Dots Extension 3000K

ENDURA® Garden Dot | Sisustuksellinen pihapiirivalaisin pistevaloilla ulkokäyttöön

Käyttökohteet

- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet



Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Kotelointiluokitus (dots): IP65
- Kotelointiluokka (virtalähde): IP44
- Laajennettavissa enintään 18 "dots"-valonlähteisiin
- Värielämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	2,10 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	160 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	210 lm
Valotehokkuus	52 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Säteilykulma	33.00 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	23,00 mm
Leveys	23,00 mm
Korkeus	96,00 mm
Tuotteen paino	80,00 g



ENDURA GARDEN DOT EXT3P 2W
TP

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Kirkas
---------------	--------

Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP65
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Maapiikki
Asennuspaikka	Maahan
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Virtalähde mukana vain perussarjassa
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA GARDEN DOT

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	ENDURA GARDEN DOT EXT3P 2,1W TP LEDV

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075478510	Yksikköpakkaus 1	102 mm x 44 mm x 109 mm	100.00 g	0.49 dm ³
4058075478527	Kuljetuslaatikko 4	180 mm x 125 mm x 120 mm	534.00 g	2.70 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.